

Výrobce technických výrobků a aerosolů pro průmysl
Proces - MRO - Údržba
Alternativní rozpouštědla – náhrada CMR

Technický list - Vydání z : 20.12.2024



ODMAŠŤOVACÍ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK
SPECIÁLNĚ NA PODLAHY A SKLADOVACÍ PROSTORY
LZE POUŽÍVAT RUČNĚ, S VYSOKOTLAKÝMI ZAŘÍZENÍMI
NEBO DO KARTÁČOVÝCH STROJŮ
MÍRNĚ PĚNIVÝ, UMOŽŇUJE VIDĚT PROUD VODY
BEZ OPLACHOVÁNÍ, SÁM SCHNE, NENÍ KLUZKÝ
ÚČINNÝ NA VEŠKERÁ ZNEČIŠTĚNÍ, VČETNĚ INKOUSTŮ A PRYSKYŘIC
KONCENTROVANÉ SLOŽENÍ S OBSAHEM 26% ÚČINNÝCH LÁTEK
LZE POUŽÍVAT V KONCENTRACI S VODOU OD 2 % VÝŠE



Žádný výstražný symbol nebezpečnosti při naředění vodou až do koncentrace 30 %

Obsah účinných látek 30 %

Čištění, odmašťování a mytí lakovaných podlah, pryskyřicových nebo betonových podlah

Nemá vliv na lesk nátěrů

Stabilní v tvrdé vodě

Je mírně pěnivý, umožňuje kontrolu proudu vody v mycích strojích

Schne bez zanechání stop

POPIS

BIOCLEAN SL 200 je komplexní čisticí přípravek vhodný zejména pro čištění silně znečištěných povrchů s nízkou pórovitostí.

Má také velmi silnou odmašťovací schopnost, díky které odstraňuje organické i anorganické znečištění.

Mírně pěnivý...

OBLASTI POUŽITÍ

Odmašťování, čištění a mytí lakovaných průmyslových podlah, pryskyřicových a betonových povrchů. Vhodný zejména pro silně znečištěné podlahy po průmyslových činnostech.

Použití v kartáčových strojích, ve vysokotlakých zařízeních nebo mycích strojích.

Lze také použít na čištění kanálků, na manuální čištění výrobních linek s lakovanými nebo nerezovými rámy.

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	Kapalný, čirý	-
Barva	Vizuální	Žlutá	-
Zápach	-	Citronový	-
Měrná hustota při 25 °C	NF EN ISO 12185	1,021	g/l
Obsah účinných látek	-	26	%
pH čistý	NF T90-008	7,9	-
pH při 10 %	NF T90-008	7,4	-
pH při 5%	NF T90-008	7,6	-
Doba průtoku Řez 3	NF EN ISO 2431	22	-
Index lomu	ISO 5661	1,357	Index
Bod mrznutí	ASTM D 97	-8	°C
Pěnění při 5 %	NFT 60188	200/1000/20/0/250	mn/ml/l.h-1
Obsah uhlovodíků	LPCH	0	%
Obsah fosfátů	LPCH	0	%
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah těžkých kovů a metaloidů	GCMS	0	ppm
CHSK chemická spotřeba kyslíku	NFT 90101	13820	BSK biologická spotřeba kyslíku
BSK 5 biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech	NF EN 1899-1	7308	BSK biologická spotřeba kyslíku
Celkové nerozpuštěné látky	NF EN 872	< 2	mg/l
Nerozpuštěné těkavé látky		< 0,2	mg/l
Dusík Kjeldhal (NTK)	NF EN 25663	< 3	mgN/l
Teoretická spotřeba kyslíku v mořské vodě	ISO 15,705	15365	BSK biologická spotřeba kyslíku
Smáčecí schopnost	-	...	Kóty
Disperzní schopnost	-	.	Kóty
Emulgační schopnost	-	..	Kóty
Odmašťovací schopnost	-	...	Kóty
Odvápňovací schopnost	-	...	Kóty

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Nepoužívejte na součástky nebo substráty s lesklým vzhledem, na lehké slitiny, v koncentraci vyšší než 5 %.

BIOCLEAN SL 200 lze použít ředěný ve vodě v koncentraci 3 až 10 % v závislosti na míře znečištění.

BALENÍ



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.